

Kupplungen NW 5



Kupplungsdosen mit Überwurfmutter

NW 5

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schieböhse -RO, grüne Schieböhse -GR, blaue Schieböhse -BL, schwarze Schieböhse -SCH

Typ	Typ	Typ		Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl		außen x innen
KDK 4 NW5	KDK 4 NW5 MSV	KDK 4 NW5 ES		6 x 4
KDK 6 NW5	KDK 6 NW5 MSV	KDK 6 NW5 ES		8 x 6



Kupplungsdosen mit Überwurfmutter & Knickschutz

NW 5

Optional: Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schieböhse -RO, grüne Schieböhse -GR, blaue Schieböhse -BL, schwarze Schieböhse -SCH

Typ	Typ		Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt		außen x innen
starr			
KDK KS 4 NW5	KDK KS 4 NW5 MSV		6 x 4
KDK KS 6 NW5	KDK KS 6 NW5 MSV		8 x 6
schwenkbar			
KDK KD 4 NW5	KDK KD 4 NW5 MSV		6 x 4
KDK KD 6 NW5	KDK KD 6 NW5 MSV		8 x 6



Kupplungsdosen mit Überwurfmutter & Schottgewinde

NW 5

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schieböhse -RO, grüne Schieböhse -GR, blaue Schieböhse -BL, schwarze Schieböhse -SCH

Typ	Typ	Typ			Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl		A	Emax außen x innen
KDKS 4 NW5	KDKS 4 NW5 MSV	KDKS 4 NW5 ES		M 10x1	6 6 x 4
KDKS 6 NW5	KDKS 6 NW5 MSV	KDKS 6 NW5 ES		M 12x1	5 8 x 6



Abreiß-Kupplungsdosen mit Schlauchtülle & Schottgewinde

NW 5

Anwendung: z.B. Feuerwehr, Krankenwagen und Busse, die für den Notfall über ein Druckluftsystem fremdversorgt werden. **Kupplung verbinden:** Stecker einstecken. **Kupplung lösen:** Am Stecker - Schlauch ziehen, die Kupplung löst selbstständig. **Einbau:** Die Kupplung muss mit dem Schottgewinde befestigt und durch einen elastischen Schlauch versorgt werden, um die Abreißfunktion zu gewährleisten.

Optional: Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ	Typ	Abreißkraft bei			Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	0 bar/6 bar	A	Emax	innen
KDAS 4 NW5	---	30 N/35 N	M 20x1	12	4
KDAS 6 NW5	---	30 N/35 N	M 20x1	12	6
KDAS 8 NW5	---	30 N/35 N	M 20x1	12	8
KDAS 9 NW5	KDAS 9 NW5 MSV	30 N/35 N	M 20x1	12	9




Abreiß-Kupplungsdosen mit Überwurfmutter & Schottgewinde

NW 5

Anwendung: z.B. Feuerwehr, Krankenwagen und Busse, die für den Notfall über ein Druckluftsystem fremdversorgt werden. **Kupplung verbinden:** Stecker einstecken. **Kupplung lösen:** Am Stecker - Schlauch ziehen, die Kupplung löst selbstständig. **Einbau:** Die Kupplung muss mit dem Schottgewinde befestigt und durch einen elastischen Schlauch versorgt werden, um die Abreißfunktion zu gewährleisten.

Optional: Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ	Typ	Abreißkraft bei			Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	0 bar/6 bar	A	Emax	außen x innen
KDAK 4 NW5	KDAK 4 NW5 MSV	30 N/35 N	M 20x1	6	6 x 4
KDAK 6 NW5	KDAK 6 NW5 MSV	30 N/35 N	M 20x1	5	8 x 6



Bestellbeispiel: KDK 4 NW5 ***

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
 Körper aus Edelstahl 1.4404-ES4A
 Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend-BA

Kennzeichen der Optionen farbige Kupplungen

- rote Schieböhse-RO
- grüne Schieböhse-GR
- blaue Schieböhse-BL
- schwarze Schieböhse-SCH

Farbige Schieböhse



Sonderausführung BA: Dose und Stecker absperrend

